

Används endast till betongslipers

Tjocklek 10 mm




Placering rälunderlägg : mellan rälfot och slipers.

Rälunderlägget passar till rältyp:

- R41, se ritn 20857
- BV50, se ritn 18196
- SJ43, se ritn 20856

Rälunderlägget passar till SL1 slipers, se ritn 21048

Material: EVA Greenflex ML40

| | | | | | |
|---|--------------|--------------------------|---|----------------------|---------------------|
| A | | 2013-11-14 | Lagt till materialkvalitet | | AR |
| Rev litt | Antal rev | Rev datum | Rev omfattning | Verkens rev datum | Rev godkänd |
| Göteborgs Spårvägar  Affärsområde Banteknik Projekteringssektionen Rantorget 4 Box 424, 401 26 Göteborg Telefon 031-732 10 00 Telefax 031-15 96 93 | | | UPPRÄTTAD FÖR  Göteborgs Stad Trafikkontoret | | |
| HANDLÄGGARE Alberto Pina | | | VERIFIERAD <i>PAM</i> | HAFT DEL | |
| DWG-FIL 21049-A | | RITAD/KONSTR C Tisell | Standardritning Rälunderlägg för vignolräl och SL-slipers | | |
| GODKÄND GÖTEBORG 2006-06-01  | | | SKALA 1:2 | DIARIENUMMER | RITNINGSNR 21049 |
| | | | | | REV A |