



MATERIAL	ANMÄRKNING	ANTAL
① Mastring	Se projektanpassad standardritning	
② Rör Glas-Epoxi 38 mm		1
③ Rör Glas-Epoxi 55 mm		2
④ Klämhakeklov 38 mm		2
⑤ Klämhakeklov 55 mm		2
⑥ Rörklamma med öra 55 mm		2
⑦ Stödbomsled (Tryck)		2
⑧ Toppstycke		1
⑨ Nit 19x52 mm		2
⑩ Nit 19x100 mm		2
⑪ Kopparlina 16 mm ² 7-trådig		1
⑫ Plastkaus		2
⑬ Låsförbindning 16 mm ²		1
⑭ Grenklämma		1
⑮ Fäste för sidohållare 55 mm		1
⑯ Sidohållare (utan vindsäkring)		1
⑰ Schackel		1
⑱ Trådållare		1

Mh1 Mh2 Se projektanpassad standardritning för höjder.

LhB ShB Se projektanpassad standardritning för höjder.

B1 B2 B3 Se projektanpassad standardritning för längder.

A	1	2013-01-09	Material justering		PAKA
Rev litt	Antal rev	Rev datum	Rev omfattning	Verkens rev datum	Rev godkänd
			UPPRÄTTAD FÖR Göteborgs Stad Trafikkontoret		
Atkins Sverige AB Hvitfeldtsgränd 15 411 20 Göteborg Tel: 031 781 9500 Fax: 031 781 9501 www.atkinsglobal.com			DETALJRITNING Kontaktledningsupphängning B-utliggare på fackverksmast kontaktledning och bärlina		
HANDLAGGARE		VERIFIERAD	HAFT DEL		
D. Segerdahl		PAKA			
DWG-FIL	RITAD/KONSTR	NR			
21240	C. Andersson				
GODKÄND GÖTEBORG		SKALA	DIARIENUMMER	RITINGSNR	REV
2011-06-23		1:10		21240	A